



## Wetterfeste, berührungslose Leserübersicht für den Zutritt

Leser	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
	LE 100	125 kHz EM4102/4200 oder Mifare Leseabstand: 2 bis 8 cm, LED-Anzeige: Rot, Grün Stromversorgung: 6–14 V, DC/max. 70mA Für den Innen- und Außenbereich/Wasserdicht IP65 Für die Boxen ZB SC 403/503, ZB SC 400 und ZB Bi 402/404
	LE101	125 kHz EM4102/4200 oder Mifare Leseabstand: 2 bis 8 cm, LED-Anzeige: Rot, Grün Stromversorgung: 6–14 V, DC/max. 70mA Für den Innen- und Außenbereich/Wasserdicht IP65 Für die Boxen ZB SC 403/503, ZB SC 400 und ZB Bi 402/404
	LE 102	125 kHz EM4102/4200 oder Mifare, mit Tastatur Leseabstand: 2 bis 8 cm, LED-Anzeige: Rot, Grün Stromversorgung: 6–14 V, DC/max. 70mA Für den Innen- und Außenbereich/Wasserdicht IP65 Für die Boxen ZB SC 403/503, ZB SC 400 und ZB Bi 402/404
	LE200	125 kHz EM4102/4200 oder Mifare Leseabstand: 2 bis 8 cm, LED-Anzeige: Rot, Grün Stromversorgung: 6–14 V, DC/max. 70mA Für den Innen- und Außenbereich/Wasserdicht IP65 Für die Boxen ZB SC 403/503, ZB SC 400 und ZB Bi 402/404
	LE201	125 kHz EM4102/4200 oder Mifare Leseabstand: 2 bis 8 cm, LED-Anzeige: Rot, Grün Stromversorgung: 6–14 V, DC/max. 70mA Für den Innen- und Außenbereich/Wasserdicht IP65 Für die Boxen ZB SC 403/503, ZB SC 400 und ZB Bi 402/404
	LE202	125 kHz EM4102/4200 oder Mifare, mit Tastatur Leseabstand: 2 bis 8 cm, LED-Anzeige: Rot, Grün Stromversorgung: 6–14 V, DC/max. 70mA Für den Innen- und Außenbereich/Wasserdicht IP65 Für die Boxen ZB SC 403/503, ZB SC 400 und ZB Bi 402/404
	LEBi1200	125 kHz EM4102/4200 oder Mifare Leseabstand: 2 bis 8 cm, LED-Anzeige: Rot, Grün Stromversorgung: 12V, DC Für den Innen- und Außenbereich/Wasserdicht IP65 Für die Boxen ZB Bi 402/404
	KR600	125 kHz EM4102/4200 oder Mifare Leseabstand: 2 bis 8 cm, LED-Anzeige: Rot, Grün Stromversorgung: 6–14 V, DC/max. 70mA Für den Innen- und Außenbereich/Wasserdicht IP65 Für die Boxen ZB SC 403/503, ZB SC 400 und ZB Bi 402/404
	KR601	125 kHz EM4102/4200 oder Mifare Leseabstand: 2 bis 8 cm, LED-Anzeige: Rot, Grün Stromversorgung: 6–14 V, DC/max. 70mA Für den Innen- und Außenbereich/Wasserdicht IP65 Für die Boxen ZB SC 403/503, ZB SC 400 und ZB Bi 402/404
	KR602	125 kHz EM4102/4200 oder Mifare, mit Tastatur Leseabstand: 2 bis 8 cm, ED-Anzeige: Rot, Grün Stromversorgung: 6–14 V, DC/max. 70mA Für den Innen- und Außenbereich/Wasserdicht IP65 Für die Boxen ZB SC 403/503, ZB SC 400 und ZB Bi 402/404